

Moniteur multi-paramètres **PC-900PRO**

Multipl configurations possibles :

- . PNI
- . SPO – PNI
- . SPO – PNI – TEMP
- . SPO – PNI – TEMP – ECG – RESP

Courbes SpO2 / ECG sur écran LCD HD 3,5 pouces de hauteur

Modes **Adulte**, **Pédiatrique** et **Néonatal**

Alarmes sonores et visuelles, avec différents niveaux de couleurs selon gravité

CTPC900PRO-SNET	MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC900PRO - PNI/SPO2/ECG/TEMP
CTPC900PRO-SN	MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC900PRO MONITORAGE PNI/SPO2
CTPC900PRO-N	MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC900PRO MONITORAGE PNI



PRESSION ARTERIELLE PNI

Méthode	Oscillométrique
Précision mesure	
Différence moyenne max.	± 5mmHg
Déviati standard max.	8mmHg
Protection suppression	Adulte 300mmHg Pédiatrique 240mmHg Néonatal 150mmHg
Plages de mesures pression artérielle (BP)	
Pression systolique	Adulte 40mmHg ~ 275mmHg Pédiatrique 40mmHg ~ 200mmHg Néonatal 40mmHg ~ 135mmHg
Pression artérielle moyenne	Adulte 20mmHg ~ 230mmHg Pédiatrique 20mmHg ~ 165mmHg Néonatal 20mmHg ~ 110mmHg
Pression diastolique	Adulte 10mmHg ~ 210mmHg Pédiatrique 10mmHg ~ 150mmHg Néonatal 10mmHg ~ 95mmHg
Précision de mesure BP	Différence moyenne max. ± 5mmHg
Modes de mesure	Manuel, Auto, STAT

TEMPERATURE TEMP

Plage de mesure	21.0°C ~ 50.0°C
Précision de mesure	± 0.2°C entre 25°C et 45°C

SATURATION EN OXYGENE SpO2

Transducteur	LED / double longueur d'onde
Plage de mesure	35% ~ 100%
Précision de mesure SpO2	3% pour la plage de SpO2 de 70% à 100%
Performance de perfusion basse	0.4%

FREQUENCE CARDIAQUE FC

Plage de mesure FC	0bpm ~ 240bpm
Précision de mesure FC	± 2bpm ou ± 2% selon la valeur la plus élevée

ECG 5 dériviati

Gamme dynamique d'entrée	± 0.5mVp ~ ± 5mVp
Fréquence cardiaque FC	
Plage de mesure	15 bpm ~ 350bpm
Précision de mesure	±1% ou ±2bpm, selon la valeur la plus élevée
Délai de génération du signal d'alarme	≤10 sec
Sélecti de sensibilité	x1/4, x1/2, x1, x2
Vitesse de balayage	25mm/s
Niveau de bruit ECG	≤30 µVp-p
Courant de boucle d'entrée ECG	≤0,1µA
Impédance d'entrée différentielle	≥10MΩ
Taux de réjection de mode commun	≥105dB

AUTRES

Visualisation de l'historique des données (tendances, listes, tracés)	
Batterie Li-ion rechargeable	11.1V 4400mAh, Autonomie 7h
Source de courant	100~240Vac, 50/60Hz
En options :	SpO2 Nellcor, PNI SunTech, thermomètre infrarouge, imprimante, chariot.
Livré complet avec :	câble ECG 3 brins, 10 électrodes, capteur SpO2 adulte, brassard adulte, sonde de température, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation
Options :	câble ECG 3 brins, brassards pédiatrique et néonatal, capteurs SpO2 pédiatrique et néonatal, sonde T° rectale, chariot, support mural, imprimante thermique
Dimensions/Poids :	168x172x242mm/2.345kg
Garantie	2 ans
CE0123	
Code douanier :	90181910
T° optimale de stockage :	mini : -20°C – maxi : +60°C

Moniteur multi-paramètres **PC-900PRO**



MONITEURS

CTPC900PRO-SNET

CTPC900PRO-SN

CTPC900PRO-N

MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC900PRO - PNI/SPO2/ECG/TEMP
MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC900PRO MONITORAGE PNI/SPO2
MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC900PRO MONITORAGE PNI

ACCESSOIRES

CTPCSPO2ADU

CTPCSPO2PEDIA

CTPCSPO2NEO

CTPCBRASSADUS

CTPCBRASSADUL

CTPCBRASSPEDIAS

CTPCBRASSPEDIAM

CTPCBRASSPEDIAL

CTPCBRASSNEOS

CTPCBRASSNEOL

CTPCCEG3

CTPC900PROTEMPCUT

CTPC900PROTEMPREC

CTPCEXCABLE

CTPC900PROIMP

CTPAPIERIMPK12PC900P

CTPC900PROCHAR4P

CTPC900PROCHAR5P

CTPC900PROSM

CTPANIERSM

CAPTEUR ADULTE POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
CAPTEUR SPO2 PEDIATRIQUE POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
CAPTEUR NEONATAL POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI ADULTE S STANDARD 21X35CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI ADULTE M LARGE 32X47CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI ADULTE L OBESE 44X66CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI PEDIATRIQUE S 6X11CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI PEDIATRIQUE M 10X19CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI PEDIATRIQUE L 18X26CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI NEONATAL S 3X5.5CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
BRASSARD PNI NEONATAL L 6X11CM POUR MONITEUR PC3000 ET PC900PRO
CABLE ECG 3 BRINS POUR MONITEUR PC900PRO
SONDE TEMPERATURE CUTANEE POUR MONITEUR PC900PRO
SONDE TEMPERATURE RECTALE POUR MONITEUR PC900PRO
EXTENSION CABLE SPO2 POUR MONITEUR PC3000 OU PC900PRO
IMPRIMANTE THERMIQUE INTEGREE POUR MONITEUR PC900PRO
PAPIER POUR IMPRIMANTE K12 ET PC900PRO 50x20
CHARIOT 4 PIEDS POUR MONITEUR PC900PRO
CHARIOT 5 PIEDS POUR MONITEUR PC900PRO
SUPPORT MURAL POUR MONITEUR PC900PRO
PANIER SUPPORT MURAL POUR MONITEUR PC900PRO OU PC3000