FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui droite 300mm

Réf. : 11900WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 300mm.
Réf. : 11900WH
Barre de maintien Droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11900WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui droite 450mm

Réf. : 11910WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 450mm.
Réf. : 11910WH
Barre de maintien Droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11910WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui droite 600mm

Réf. : 11920WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse droite 600mm.
Réf. : 11920WH
Barre de maintien Droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11920WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm, 2 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 600mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui coudée 90° 450x450mm

Réf. : 11925WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée 90°.
Réf. : 11925WH
Barre de maintien « L » 90°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11925WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x450mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique): 190kg.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 450 x 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui coudée 135° 300x300mm

Réf. : 11905WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée135°.
Réf. : 11905WH
Barre de maintien 135°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11905WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300x300mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 300 x 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui coudée 135° 450x450mm

Réf. : 11915WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse coudée135°.
Réf. : 11915WH
Barre de maintien 135°, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11915WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x450mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 450 x 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- 4 points de fixation pour la rosace centrale
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Main courante en "T" Option 1

Réf. : 11941WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en "T".
Réf. : 11941WH
Barre de maintien « T » et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11941WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600x1200mm, 4 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg. Réversible.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x600mm, Réversible.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 01471)

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Main courante en angle Option 2

Réf. : 11942WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.
Réf. : 11942WH
Barre de maintien d'angle horizontale avec bras vertical et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC
Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11942WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700x600x1200mm, 5 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg. Réversible.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x600x700mm, Réversible.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 01471)

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Main courante en angle Option 3

Réf. : 11943WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.
Réf. : 11943WH
Barre de maintien d'angle horizontale/ bras vertical et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC
Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11943WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700x600x1200mm, 4 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg. Réversible.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x600x700mm, Réversible.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 01471)

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Main courante en angle Option 4

Réf. : 11944WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.
Réf. : 11944WH
Barre de maintien d'angle horizontale, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 1944WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700x700mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg. Réversible.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 700x700mm, Réversible.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Main courante en angle Option 5

Réf. : 11945WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse d'angle.
Réf. : 11945WH
Barre de maintien « L » et support douchette, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11945WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450x1200mm, 3 points de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg. Réversible.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Visuel :



Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Dimensions : 1200x450mm, Réversible.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm
- Diamètre visserie : 6mm

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène
- Barre verticale fournie avec coulisseau de douche (Réf. 01471)

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 300mm

Réf. : 11951WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11951WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11951WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 300mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 300mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 450mm

Réf. : 11954WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11954WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11954WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 450mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 600mm

Réf. : 11956WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11956WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11956WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 600mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 700mm

Réf. : 11957WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11957WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11957WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 700mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 700mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 800mm

Réf. : 11958WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11958WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11958WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 800mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 800mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 1000mm

Réf. : 11955WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11955WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11955WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 1000mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 1000mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui en kit 1200mm

Réf. : 11959WH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 11959WH
Barre de maintien, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 11959WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 1200mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 1200mm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

FICHE TECHNIQUE

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui lisse en kit

Réf. : 1195xWH

Certifications

Texte descriptif :

Barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 1195xWH
Barre de maintien droite, garantie à vie, tubulure aluminium, gainée UPVC Lisse coloris blanc, Ø 32mm, réf 1195xWH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimensions : 300, 450, 600, 700, 800, 1000, 1200mm. Charge maximale (pression statique): 190kg.

Visuel :



Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Longueur	Code produit
300mm	11951WH
450mm	11954WH
600mm	11956WH
700mm	11957WH
800mm	11958WH
1000mm	11955WH
1200mm	11959WH

Caractéristiques techniques :

- Matériau : barre recouverte d'un revêtement UPVC et renforcé par une tubulure en aluminium
- Diamètre : 32mm
- Dimensions : 300, 450, 600, 700, 800, 1000, 1200mm.
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- Blanc (RAL9016)
- Voir coudes, supports et angles en complément des barres

Schéma technique :



Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d'appui
Rampes d'accès

Accessibilité Autonomie

Barre d'appui - Série 11900 - Haute Résistance lisse

Barre d'appui lisse en kit : Accessoires

Réf. : 1196x

Certifications

Texte descriptif :

Accessoires pour barre d'appui haute résistance lisse en kit.
Réf. : 1196x
Accessoires pour barres d'appui lisse en kit, garantie à vie, coloris blanc, Ø 32mm, réf 1196x de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Platines avec 5 trous et rosaces de finition.

Fonctionnement et désignation :

Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation comme barre d'appui et de maintien horizontale et verticale
Destination : Tout type de salles de bains susceptibles d'accueillir des personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : revêtement UPVC
- Diamètre : 32mm
- Dégagement du mur : 60mm
- Hauteur : 9,5 - 9,7cm
- Charge maximale (pression statique) : 190kg
- 5 points de fixation couverts par rosace
- Blanc (RAL9016)
- Diamètre rosace : 90mm / Diamètre visserie : 6mm

Avantages produits :

- Garantie à vie
- Revêtue d'un plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- Finition lisse pour une meilleure hygiène

Visuels :

Coulisseau de douche
Réf. : 01471

Coude de départ
Réf. : 11961

Angle à 90°
Réf. : 11963

Support de liaison en T
Réf. : 11968

Support de liaison droit
Réf. : 11965

Angle à 135°
Réf. : 11964

Coude à 90° avec support mural
Réf. : 11969

Porte savon
Réf. : 23186

AKW International
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions
+32 (0) 68 334 899
Fax
+32 (0) 68 331 658

Website
www.akw-medicare.com
Email
ism@akw-medicare.com
Suivez-nous