

Oxymètre de pouls **PC-60B1**

Oxymètre haut de gamme :

- . Boîtier anti-choc
- . Résistant aux éclaboussures d'eau
- . Alarmes hautes et basses SpO2 et fréquence cardiaque
- . Affichage % SpO2, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation, pléthysmogramme



CTPC60B1 OXYMETRE DE POULS ADULTE/PEDIATRIQUE PC60B1 BLEU COBALT

- . Utilisation sur patients **adultes** et **pédiatriques** en cabinet ou à domicile
- . Ecran bicolore OLED avec indication du % de SpO2, fréquence cardiaque, indice de perfusion, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme
- . Ecran orientable : **4 modes d'affichage**
- . Design spécial résistant aux chocs et à l'eau
- . **Alarmes réglables visuelles et sonores**, haute et basse pour SpO2 et fréquence cardiaque
- . ON/OFF automatique
- . Indication d'usure des piles

Livré avec :

- . 2 piles type LR03
- . 1 dragonne
- . 1 notice
- . 1 certificat de qualité

Dimensions : L 66 x l 36 x h 33 mm

Poids : 60 g (avec piles)

Garantie : 2 ans

CE 0123 : Classe IIa

EAN : 6941900603202

UDI : (01)06941900603202

Caractéristiques techniques :

SpO2 :

Transducteur : LED capteur avec longueur d'onde duale

Gamme de mesure : 35 % ~ 100 %

Précision : $\leq 3\%$ de 70 % à 100 %

Fréquence de pouls :

Gamme de mesure : 30bpm ~ 240bpm

Précision : ± 2 bpm ou $\pm 2\%$ (le plus grand)

Indice de perfusion (PI) :

Gamme d'affichage : 0% ~ 20%

Résistant aux éclaboussures d'eau

Alarmes par défaut :

SpO2 - limite mini : 90%

Fréquence de Pouls - limite max : 120bpm
- limite mini : 50bpm

Alimentation :

2 piles LR03 AAA

3.0 V DC

≤ 40 mA

Conditions optimales de :

Utilisation : T°C : 5°C ~ 40°C – **Stockage** : -20°C ~ +60°C

Humidité ambiante : 30% ~ 80%

Pression atmosphérique : 70kPa ~ 106kPa

