BREVETÉ

flowMIR™

Débitmètre de turbine jetable avec embout buccal en carton

Le capteur jetable original et breveté
avec technologie de turbine



MIR
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

www.spirometry.com

Caractéristiques **PRINCIPALES**

PRÉCIS

Conforme aux recommandations de spirométrie accréditées **ATS/ERS**, y compris la mise à jour 2019 avec une précision de 2,5 %

PORTABLE

Insensible à la pression atmosphérique, à l'humidité, à la température et à la viscosité. Station climatique inutile.

Étalonnage effectué en usine, contrôle d'étalonnage quotidien inutile.

PROPRE

Isolation physique des flux d'inspiration et d'expiration. **Réduisez le risque de contamination croisée**





Caractéristiques **PARTICULIÈRES**

EMBALLAGE PRATIQUE

Disponible en carton de 60 pièces ou 10 pièces. Facile à ranger. Facile à transporter. **Sans date d'expiration.**

EMBALLAGE INDIVIDUEL

Chaque turbine est emballée individuellement dans un sachet en plastique facile à ouvrir.

SANS ÉTALONNAGE

Étalonnage effectué en usine, équipement et procédure d'**étalonnage inutiles.**

SANS DÉSINFECTION

Fermeture hermétique hygiénique**, aucun besoin** d'équipement de **nettoyage** ni de procédures de maintenance.

Également **DISPONIBLE**

- Sans embout buccal en carton (code 910001).
- Compatible avec les filtres antiviraux jetables (code 910302).



Débitmètre à capteur VUE D'ENSEMBLE

	TURBINE	Turbine	Ultrasonique
Affectée par la pression atmosphérique, l'humidité, la température et la viscosité	Non	Oui	Oui
Affectée par la condensation d'eau à l'expiration	Non	Oui	Non
Risque de « dérive de mesure » du signal d'origine	AUCUN (capteur infrarouge)	ÉLEVÉ (Transducteur + filtre)	TRÈS ÉLEVÉ (Transducteur + contrôle + filtre)
Isolation physique complète du capteur par rapport à l'inspiration et l'expiration	YES	NO	NO
Étalonnage néçessaire	NO	YES	YES

LIRE LA VIDÉO

CONSULTER LE SITE WEB

Fiche TECHNIQUE

Rev 1 Code produit 910004

Dimensions

Diamètre externe	∅ 33,3 mm
Diamètre interne	∅ 30,5 mm
Longueur	41,5 mm
Épaisseur	2 mm
poids	20,29 g
Embout buccal	Ø 30 mm (1,18 po)

Matière

Partie transparente	LEXAN 121R (polycarbonate)
Déflecteur	LEXAN 121R (polycarbonate)
Lame	HOSTAFORM C52021
Embout buccal	cellulose pure ou papier

Emballage

Type d'emballage	propre, non stérile
Pièces par boîte	10/60 pièces
Pièces par palette	4 800 (480 boîtes)/ 4 200 pièces (70 boîtes)
Sans	phtalates
Sans	latex

Certificats et inscription

Classe CE	IIa
Certificat CE	MED 9826
Code CND	Z12150180
Code GMDN	46906